

наименование оповещателя пожарного светового и светозвукового	материал корпуса "М"-металл, "П"- пластмасса.	степень защиты оболочки (IP)	номинальное U питания , В (свет)	допустимый диапазон U питания, В (свет)	ток потребления I МА (свет), не более	номинальное U питания , В (сирена)	допустимый диапазон U питания, В (сирена)	ток потребления I МА (сирена), не более	уровень звукового давления на расстоянии 1м, дБ, не менее	работоспособность при t, С окружающего воздуха	автономный режим работы от акк/бат, не менее (час)	габаритные размеры, мм, не более	масса ,кг, не более	средний срок службы, лет, не менее	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
КОП-12	М	41	=12	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-12П	П	41	=12	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-12(С)	М	41	=12	= от 9,5 до 40	20	=12	= от 9,5 до 40	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-12П(С)	П	41	=12	= от 9,5 до 40	20	=12	= от 9,5 до 40	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-24	М	41	=24	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-24П	П	41	=24	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-24(С)	М	41	=24	= от 9,5 до 40	20	=24	= от 9,5 до 40	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-24 П(С)	П	41	=24	= от 9,5 до 40	20	=24	= от 9,5 до 40	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-25	М	41	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-25П	П	41	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-25 (С)	М	41	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	= от 10 до 36	= от 10 до 36	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-25 П(С)	П	41	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	= от 10 до 36	= от 10 до 36	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП- 25 П (IP-54)	П	54	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -40 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-25W	М	41	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	-	-	-	-	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-25 W(С)	М	41	= от 10 до 36	= от 9,5 до 40	20	= от 10 до 36	= от 10 до 36	20	92	от -10 до +55	-	300 x 100x 25	0,35	10	
КОП-220П (с ИРП)	П	41	~ 220	~ от 165 до 253	20	-	-	-	-	от -10 до +55	8	300 x 100x 25	0,4	10	0,3 Вт